

.....
/pieczęć firmowa wykonawcy/

FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZKM/1/RW/2026

Dostawa 2 fabrycznie nowych autobusów miejskich, klasy mini, norma emisji spalin EURO VI, przystosowanych do przewozu osób, w tym osób niepełnosprawnych o długości całkowitej w przedziale 7500 mm – 8000 mm.

DANE OFERENTA:

1. Nazwa Oferenta:

.....
.....

2. Adres

.....
.....

3. Numer identyfikacji podatkowej NIP.....

4. REGON.....

5. Nr telefonu i fax

6. Poczta elektroniczna.....

7. Konto bankowe.....

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Cena 1 autobusu wynosi:

netto.....

słownie:

VAT.....

słownie:

brutto:

słownie:

Wartość zamówienia wynosi:

netto.....

słownie:

VAT.....

słownie:

brutto:

słownie:

Autobus nr 1 jest nowym pojazdem:

Autobus nr 2 jest nowym pojazdem:

marki

marki

typ.....

typ.....

silnik, norma emisji spalin Euro VI,

silnik, norma emisji spalin Euro VI,

rok produkcji 2026

rok produkcji 2026

przebieg.....

przebieg.....

Osobą/osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnym za wykonanie zobowiązań umowy jest/są:

•

tel. kontaktowy.....

•

tel. kontaktowy.....

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) jest:

stanowisko:

imię i nazwisko:

tel.:

fax:

Oświadczenie dotyczące postanowień Istotnych Warunków Zamówienia.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w SIWZ.
3. Oświadczamy, że załączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.
4. Oświadczamy, że autobusy są fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż w roku 2026.

6. Wadium w kwocie..... zostało wniesione w dniu..... w formie.....

7. Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium:

.....
.....

Na potwierdzenia spełnienia wymagań do oferty załączamy:

- 1/.....
- 2/.....
- 3/.....
- 4/.....
- 5/.....
- 6/.....
- 7/.....
- 8/.....
- 9/.....

Zastrzeżenia wykonawcy:

Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

1/

2/

3/

Jesteśmy świadomi, że jeżeli:

- odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
 - zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,
- to wniesione przez nas wadium wraz z odsetkami zatrzyma zamawiający.

Na kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty wraz z załącznikami.

....., dnia

.....
/ podpis i pieczęć osób uprawnionych/

<i>Lp</i>	<i>Podzespoły, elementy wyposażenie.</i>	<i>Opis parametrów technicznych. Wymagania Zamawiającego dotyczące pojazdu.</i>	<i>Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia postawionych wymagań, opis oferowanych zespołów, urządzeń, wyposażenia, oprogramowania .</i>
1	Wymiary zewnętrzne autobusu oraz pojemność	Długość 7,50 - 8,00 m Szerokość minimum - 2,00 m Ilość miejsc siedzących - minimum 20 + 1 osoba na wózku inwalidzkim. Ilość miejsc stojących - minimum 5	
2	Konstrukcja nadwozia	Szkielet wykonany z profili zabezpieczonych antykorozyjnie. Poszycie zewnętrzne izolowane termicznie i akustycznie wykonane ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego. Zderzaki wydzielone ze ściany pojazdu.	
3	Silnik	Fabrycznie nowy. Wysokoprężny. Moc minimum - 140 kW. Norma emisji spalin Euro 6.	
4	Skrzynia biegów	Automatyczna.	
5	Koła i ogumienie	Opony bezdętkowe, całoroczne fabrycznie nowe + koło zapasowe o tych samych parametrach i tej samej marki co opony w które jest wyposażony pojazd.	
6	Układ kierowniczy	Przekładnia kierownicza ze wspomaganiem.	

7	Układ hamulcowy	Hydrauliczny, dwuobwodowy, przód i tył tarczowy, wyposażony w układ ABS i ASR + hamulec postojowy.	
8	Układ elektryczny	Napięcie 12 V. Włącznik główny instalacji elektrycznej.	
9	Podłoga	Niska w świetle tylnych drzwi umożliwia swobodny wjazd i wyjazd wózków i ich postój. Dopuszczalna płaska podłoga na całej długości autobusu bez progów poprzecznych oraz progów wejściowych. Ręcznie rozkładana rampa wbudowana w podłogę umożliwia wjazd i wyjazd wózków przez drzwi tylne. Podłoga wykonana z wodoodpornego materiału z zabezpieczeniem antypoślizgowym. Krawędzie w drzwiach, progach, podestach, w platformie wjazdowej zabezpieczone odpornymi na ścieranie i korozję listwami. Stopnie wejściowe przy przednich drzwiach oświetlane automatycznie po otwarciu drzwi. Wyjście tylne oświetlane automatycznie po otwarciu drzwi.	
10	Drzwi	Przednie jednoskrzydłowe, tylne dwuskrzydłowe, elektrycznie otwierane ze stanowiska kierowcy z rewersem przy zamykaniu.	

11	Siedzenia	Typu miejskiego, z miękką wkładką tapicerowaną lub fotele wysokie, tapicerowane z zagłówkami i pasami bezpieczeństwa. Fotele w konfiguracji 2+2 minimum 20 sztuk. Wzór do uzgodnienia z zamawiającym.	
12	Okna	Okna boczne, częściowo uchylne lub przesuwne. Podgrzewane szyby boczne przednie umożliwiające widoczność w lusterku wstecznym z pozycji kierowcy. Szyby przyciemniane.	
13	Wentylacja	Naturalna przez okna oraz luk dachowy (szyberdach). Wymuszona przez wentylatory nadmuchowe.	
14	Ogrzewanie	Wodne, konwektorowe. Webasto wodne niezależne od pracy silnika.	
15	Wyposażenie dodatkowe.	1. System informacji pasażerskiej. Tablice kierunkowe LED (przód, bok, tył) System informacji pasażerskiej w autobusie powinien współpracować z elektronicznym systemem informacji na przystankach autobusowych. System powinien zapewniać wysyłanie informacji dotyczących lokalizacji autobusu w czasie rzeczywistym do serwera wskazanego przez zamawiającego za pomocą modemu GPRS. Urządzenia do transmisji danych. 1. Położenie pojazdu powinno być określane w sposób ciągły w trybie lokalizacji GPS z	

		dokładnością nie mniejszą niż 20 metrów. 2. Zdarzenia odebrane z pojazdu muszą być rejestrowane i dostępne w aplikacji nie później niż w czasie 1 sekundy od odebrania komunikatu. 3. Wszystkie rejestrowane zdarzenia powinny zawierać numer pojazdu, datę i czas zdarzenia oraz pozycję GPS. Pozycja pojazdu powinna być rejestrowana z częstotliwością co 15 sekund natomiast inne zdarzenia w rzeczywistym czasie ich wystąpienia. System powinien zapewniać nieprzerwaną rejestrację sygnałów z czujników przy zaniku sygnału GPS. 4. System powinien zapewniać wysyłanie zarejestrowanych zdarzeń w czasie rzeczywistym do serwera wykonawcy za pomocą modemu GPRS/HDSPP/LTE. Wykonawca powinien wyposażyć modemy w karty SIM operatora telefonii komórkowej, które są już używane u Zamawiającego. System powinien zapewnić łączność na obszarze na którym są realizowane usługi przewozowe tj. na terenie miasta Ciechanów i gmin ościennych graniczących z miastem. 5. W przypadku braku łączności GPRS dane powinny być przechowywane w pamięci rejestratora i wysyłane do serwera Wykonawcy zaraz po uzyskaniu połączenia. Minimalna ilość zdarzeń buforowych nie może być mniejsza niż 200. 2. Kasowniki elektroniczne – 2 sztuki. Parametry i wymagania techniczne kasowników biletowych:	
--	--	---	--

		- drukowanie: drukarka igłowa o dużej niezawodności i układ mechanicznego niszczenia (przekłuwania) biletu - sterowanie: złącze RS-485 - funkcje: blokowanie uruchamiania ze sterownika - wyświetlacz: 2x16 znakowy wyświetlacz LCD - napięcie zasilania: 24 V +/-30% - maksymalna ilość drukowanych znaków: 16 - długość biletu: 70 mm - szerokość biletu: 28-45 mm 3. Sterownik tablic i kasowników Komputer pokładowy sterujący systemem informacji pasażerskiej powinien umożliwiać ustawienie informacji na tablicach informacyjnych poprzez panel sterujący wyposażony w klawiaturę z wyświetlaczem oraz sterowanie kasownikami. Zamawiający oczekuje możliwości ręcznego i automatycznego programowania komputera pokładowego w zakresie wprowadzania linii komunikacyjnych. Sterownik powinien umożliwiać blokadę kasowników. Minimalne parametry techniczne: - nominalne napięcie zasilania: 24V +/-30% - maksymalny pobór mocy: 10W - Interfejs IrDA do 115 kB/s - Interfejs RS-485 do 360 kB/s - obudowa z ABS Zamawiający wymaga, aby tablice kierunkowe i kasowniki oraz system sterowania był kompatybilny	
--	--	--	--

		z urządzeniami zainstalowanymi w pojazdach dotychczas eksploatowanych przez zamawiającego. 4. Monitoring wizyjny wewnątrz i na zewnątrz pojazdu. System rejestracji obrazu do uzgodnienia z zamawiającym.	
16	<i>Wyposażenie przestrzeni pasażerskiej</i>	Klimatyzacja dachowa przestrzeni pasażerskiej. Poręcze pionowe i poziome sufitowe do trzymania się osób podróżujących na stojąco malowane w kolorze żółtym lub ze stali nierdzewnej. Poręcze zamontowane po obydwu stronach przy drzwiach wejściowych ułatwiające wsiadanie i wysiadanie. Platforma najazdowa dla wózka inwalidzkiego w drzwiach tylnych- otwierana ręcznie. Stanowisko do mocowania wózka inwalidzkiego z przyciskiem informującym o zamiarze wysiadania. Lusterko wsteczne wewnętrzne. Poszycie wewnętrzne ścian i sufitu wykonane z płyty lakierowanej, wodoodpornej. Oświetlenie zgodnie z obowiązującymi przepisami w technologii LED umożliwiające wyłączenie odrębnie prawej lub lewej strony oraz zmniejszenie oświetlenia w celu eliminacji refleksów świetlnych na szybie czołowej.	
17	<i>Wyposażenie stanowiska kierowcy</i>	• Kabina kierowcy typu zamkniętego lub półotwartego. • Klimatyzacja stanowiska kierowcy. • Siedzenie kierowcy w pełni regulowane. • Tablice elementów kontrolno-sterujących,	

		• Tablica w obudowie na kokpicie powinna zawierać: tachograf, • instalację do podłączenia radiotelefonu, • radio. • Wyposażenie dodatkowe. • podkładka pod rozkład jazdy z oświetleniem. • zasłona szyby kabiny kierowcy, • wieszak ubraniowy, • osłona przeciwsłoneczna szyby przedniej z regulacją położenia, • osłona przeciwsłoneczna okna bocznego kierowcy z regulacją położenia, • lusterko wewnętrzne, • schowek na rzeczy osobiste, • apteczka, • kaseta na pieniądze i bilety.	
18	Kolorystyka zewnętrzna	Malowanie zgodnie ze wzorem zamawiającego.	
19	Wyposażenie zewnętrzne	Według obowiązujących przepisów oraz: • Zewnętrzny przycisk otwierania drzwi. • Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie. • Oświetlenie zewnętrzne wykonane wg technologii LED.	

20	<i>Pozostałe wyposażenie</i>	Klucz do zmiany kół. Podnośnik przystosowany do masy pojazdu. Kliny pod koła – 2 sztuki. Trójkąt ostrzegawczy. Apteczka. Kamizelka odblaskowa. Gaśnice zgodnie z obowiązującymi przepisami. Młotki bezpieczeństwa w ilości określonej przez przepisy. Napisy informujące o ilości miejsc siedzących i stojących oraz inne konieczne do oznakowania wewnętrznego i zewnętrznego autobusu.	
21	<i>Warunki gwarancji, naprawy gwarancyjne,</i>	Gwarancja liczona jest od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego na całość autobusu co najmniej 24 miesiące bez limitu kilometrów. Wykonawca gwarantuje nieodpłatny serwis w okresie gwarancji, który będzie wykonywany w autoryzowanych punktach serwisowych położonych jak najbliżej siedziby Spółki, ale w odległości nie większej niż 150 kilometrów. Naprawy gwarancyjne Wykonawca zobowiązuje się zrealizować w terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. W przypadku usuwania awarii (w okresie gwarancyjnym) w czasie przekraczającym 30 dni	

		Wykonawca przedłuży okres gwarancji o czas naprawy autobusu. Wykonawca przeszkoli nieodpłatnie wytypowanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji przedmiotu zamówienia.	
--	--	---	--

* W kolumnie 4 Wykonawca przedstawi szczegółowy, ujęty w formie listy lub punktów opis oferowanych rozwiązań technicznych lub organizacyjnych w ramach Przedmiotu Zamówienia, podając również dla elementów wyposażenia pojazdu rodzaj rozwiązania, typ, model, producenta. W miejscach w których Zamawiający wskazał przedział lub minimalne parametry wyposażenia pojazdu Wykonawca obowiązany będzie wskazać konkretne parametry jakie posiada zaoferowany pojazd i jego wyposażenie lub jednoznaczne rozwiązania przewidziane w zaoferowanym przez Wykonawcę pojeździe. Opis sporządzony przez Wykonawcę musi być jednoznaczny i zawierać co najmniej informacje o cechach i parametrach zaoferowanego przez Wykonawcę pojazdu, które zostały ujęte w opisie sporządzonym przez Zamawiającego w kolumnie 3 tabeli.

.....
/ podpis i pieczęć osób uprawnionych/